

Echipament de reglare a temperaturii

TELECOMANDA MODULANTA CLIMA MANAGER

Telecomanda poate fi utilizata pentru administrarea functiilor cazanului si afisarea informatiei privind orice problema care poate sa apara.

Sunt permise de asemenea reglaje climatice sau ale camerei pentru comanda sistemului de incalzire cu una sau doua zone.

Functiile principale controlate:

- comutarea cazanului pe on si off
- functionarea automata sau manuala
- reglajul temperaturii apei calde menajere
- reglajul temperaturii maxime a turului din instalatia de incalzire
- diagrama de programare saptamanala/zilnica, pentru perioadele de incalzire
- zona de control a robinetului
- functia anti-inghet
- functia party
- functia vacanta
- reglajul temperaturii camerei pe parcursul zilei (confort) si a noptii (economica)
- indicatia de temperatura a camerei
- indicatia de timp curent
- indicatia de cerere de caldura
- indicatia nivelului bateriei (fara fir)
- afisajul codului de eroare
- buton de informatii



- telecomanda
- senzor de camera modulant
- sistem de comunicare BUS
- disponibil si in varianta fara fir

Este disponibil un receptor pentru varianta fara fir, care este instalat langa cazan si inseamna ca telecomanda poate fi folosita fara ajutorul cablajului.

Daca este instalat senzorul exterior, curbele de reglaj climatic (vezi diagrama) pot fi setate pe telecomanda. Variatia temperaturii de tur este ilustrata de o curba prestabilita, care este apoi comparata cu valorile temperaturii exterioare.

Alegerea curbei depinde de tipul de sistem de incalzire utilizat:

- sistem de joasa temperatura (incalzire in pardoseala)
curba intre 0.2 si 0.8
- sistem de temperatura ridicata (radiatoare)
curba intre 1.0 si 3.5

Influenta senzorului de camera poate fi reglata la o valoare intre 10 (influenta maxima) si 0 (nici o influenta). Aceasta inseamna ca aportul temperaturii camerei la calcularea temperaturii turului poate fi reglat. In acest mod, reglajul temperaturii devine atat climatic cat si modulant pe senzorul interior, prin aceasta garantand reglajul optim al temperaturii camerei.

